según 29 CFR 1910.1200 App D



Fecha de emisión: 2023-12-27

#### **SECCIÓN 1: Identificación del producto**

#### 1.1 Identificador SGA del producto

Nombre del producto SB Eccothane

Número de producto 474SB

#### 1.2 Uso recomendado del producto guímico y restricciones

Usos pertinentes identificados

Acabado de piso

Usos desaconsejados

Todos los usos distintos a los indicados en la etiqueta y ficha técnica del producto.

#### 1.3 Datos sobre el proveedor

Essential Industries, Inc. 28391 Essential Road P.O. Box 12 Merton Wisconsin 53056 Estados Unidos

Teléfono: 262-538-1122 Sitio web: www.essind.com

#### 1.4 Número de teléfono para emergencias

Servicios de información para casos de emergencia 800-843-6174 (24 hours)

#### SECCIÓN 2: Identificación del peligro o peligros

#### 2.1 Clasificación de la sustancia o mezcla

Clasificación según OSHA "Hazard Communication Standard" (29 CFR 1910.1200)

Skin Sens. 1. Repr. 1B. STOT RE 2.

#### 2.2 Elementos de las etiquetas del SGA, incluidos los consejos de prudencia

Etiquetado según OSHA "Hazard Communication Standard" (29 CFR 1910.1200)

- Palabra de Peligro advertencia

- Pictogramas



- Indicaciones de peligro

Puede provocar una reacción cutánea alérgica.

Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.

Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

Número de la versión: 1.0: Página: 1 / 14

según 29 CFR 1910.1200 App D



Fecha de emisión: 2023-12-27

#### - Consejos de prudencia

Procurarse las instrucciones antes del uso.

No respirar polvos/humos/gases/nieblas/vapores/aerosoles.

La ropa de trabajo contaminada no debe salir del lugar de trabajo.

Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua.

EN CASO DE exposición demostrada o supuesta: consultar a un médico.

Consultar a un médico si la persona se encuentra mal.

Tratamiento específico (véase en esta etiqueta).

En caso de irritación cutánea o sarpullido: consultar a un médico.

Lavar la ropa contaminada antes de volverla a usar.

Guardar baio llave.

Eliminar el contenido/el recipiente en las instalaciones industriales de combustión.

Leer la etiqueta antes del uso. Mantener fuera del alcance de los niños. Si se necesita consultar a un médico: tener a la mano el recipiente o la etiqueta del producto.

#### 2.3 Otros peligros que no conducen a una clasificación

no es significativa

### SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

#### 3.1 Sustancia / Mezcla

Mezcla

#### 3.2 Mezclas

Descripción de la mezcla

Nombre de la sustancia	No CAS	%М	Clasificación según SGA
Tributoxyethyl Phosphate	78-51-3	1-<5	Skin Irrit. 2 / H315 Eye Irrit. 2 / H319 STOT SE 3 / H335
Diethylene Glycol Monomethyl et- her	111-77-3	1-<5	Repr. 2 / H361fd STOT SE 3 / H336 Flam. Liq. 4 / H227
Dipropylene Glycol	25265-71-8	1-<5	Acute Tox. 4 / H332
2-(2-Propoxyethoxy) Ethanol	6881-94-3	1-<5	Eye Irrit. 2A / H319
Ethylene Glycol	107-21-1	1-<5	Acute Tox. 4 / H302 STOT RE 2 / H373
N-methyl-2-pyrrolidone	872-50-4	<1	Skin Irrit. 2 / H315 Eye Irrit. 2 / H319 Repr. 1B / H360 STOT SE 3 / H335 Flam. Liq. 4 / H227
Zinc(2+), tetraammine-, (T-4)-, carbonate (1:1)	38714-47-5	<1	Skin Irrit. 2 / H315 Eye Irrit. 2 / H319 Skin Sens. 1 / H317

Cualquier concentración que se muestre como un rango es para proteger la confidencialidad o se debe a la variación del lote. No hay ingredientes adicionales presentes que, según el conocimiento actual del proveedor y en las concentraciones aplicables, estén clasificados como peligrosos para la salud o el medio ambiente y, por lo tanto, deban informarse en esta sección. Véase el texto completo en la SECCIÓN 16.

Número de la versión: 1.0: Página: 2 / 14

según 29 CFR 1910.1200 App D



Fecha de emisión: 2023-12-27

#### **SECCIÓN 4: Primeros auxilios**

#### 4.1 Descripción de los primeros auxilios necesarios

#### Notas generales

No dejar a la persona afectada desatendida. Retirar a la víctima de la zona de peligro. Mantener a la persona afectada caliente, tranquila y cubierta. Quítese inmediatamente la ropa manchada o salpicada. Si aparece malestar o en caso de duda consultar a un médico. En caso de inconsciencia procurar una postura de seguridad de decúbito lateral y no administrar nada vía oral.

#### En caso de inhalación

En caso de respiración irregular o de paro respiratorio, buscar asistencia médica inmediatamente y disponerse a tomar medidas de primeros auxilios. Proporcionar aire fresco.

#### En caso de contacto con la piel

Lavar con abundante agua y jabón.

#### En caso de contacto con los ojos

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Mantener separados los párpados y enjuagar con abundante agua limpia y fresca por lo menos durante 10 minutos.

#### En caso de ingestión

Enjuáquese la boca con aqua (solamente si la persona está consciente). NO provocar el vómito.

#### 4.2 Síntomas/efectos más importantes, agudos o retardados

A la fecha no se conocen síntomas y efectos.

# 4.3 Indicación de la necesidad de recibir atención médica inmediata y, en su caso, de tratamiento especial

ninguno

#### SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

#### 5.1 Medios de extinción apropiados

Medios de extinción apropiados

Agua pulverizada, Polvo BC, Dióxido de carbono (CO2)

Medios de extinción no apropiados

Chorro de agua

#### 5.2 Peligros específicos del producto químico

Productos de combustión peligrosos

Óxidos de nitrógeno (NOx), Monóxido de carbono (CO), Dióxido de carbono (CO2)

#### 5.3 Medidas especiales que deben tomar los equipos de lucha contra incendios

En caso de incendio y/o de explosión no respire los humos. Medidas coordinadas de lucha contra incendios en el entorno. No permitir que el agua de extinción alcance el desagüe. Recoger el agua de extinción separadamente. Luchar contra el incendio desde una distancia razonable, tomando las precauciones habituales.

Equipos de protección especial que debe llevar el personal de lucha contra incendios

Aparato de respiración autónomo (SCBA). Ropa de protección estándar para bomberos.

Número de la versión: 1.0: Página: 3 / 14

según 29 CFR 1910.1200 App D



Fecha de emisión: 2023-12-27

#### SECCIÓN 6: Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental

#### 6.1 Precauciones personales, equipo protector y procedimiento de emergencia

Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia

Llevar a las personas afectadas a un lugar seguro.

Para el personal de emergencia

Llevar aparatos respiratorios en caso de exposición a vapores/polvos/aerosoles/gases.

#### 6.2 Precauciones relativas al medio ambiente

Mantener el producto alejado de los desagües y de las aguas superficiales y subterráneas. Retenga el agua de lavado contaminada y deséchela de acuerdo con todas las regulaciones locales, estatales y federales.

#### 6.3 Métodos y materiales para la contención y limpieza de vertidos

Consejos sobre la manera de contener un vertido

Cierre de desagües

Indicaciones adecuadas sobre la manera de limpiar un vertido

Limpiar con materiales absorbentes (p.ej. paño, vellón). Recoger el vertido: serrín, kieselgur (diatomita), arena, aglomerante universal

Técnicas de contención adecuadas

Utilización de materiales absorbentes.

Otras indicaciones relativas a los vertidos y las fugas

Colocar en recipientes apropiados para su eliminación. Ventilar la zona afectada.

#### 6.4 Referencia a otras secciones

Productos de combustión peligrosos: véase sección 5. Equipo de protección personal: véase sección 8. Materiales incompatibles: véase sección 10. Consideraciones relativas a la eliminación: véase sección 13.

#### SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

#### 7.1 Precauciones que se deben tomar para garantizar una manipulación segura

Recomendaciones

- Medidas de prevención de incendios, así como las destinadas a impedir la formación de partículas en suspensión y polvo

Utilización de ventilación local y general. Úsese únicamente en lugares bien ventilados.

Recomendaciones sobre medidas generales de higiene en el trabajo

Lavarse las manos después de cada utilización. No comer, beber ni fumar en las zonas de trabajo. Despojarse de prendas de vestir y equipos de protección contaminados antes de entrar en las zonas para comer. No guarde juntos alimentos y productos químicos. No utilice para guardar productos químicos envases destinados normalmente a guardar alimentos. Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.

#### 7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas cualesquiera incompatibilidades

Controles ambientales

Proteger contra la exposición externa, como

heladas

Número de la versión: 1.0: Página: 4 / 14

según 29 CFR 1910.1200 App D



Fecha de emisión: 2023-12-27

#### SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección personal

#### 8.1 Parámetros de control

Valores límites de exposición profesional (límites de exposición en el lugar de trabajo)

País	Nombre del agen- te	No CAS	Identi- ficador	VLA-ED [ppm]	VLA-ED [mg/m³]	VLA-EC [ppm]	VLA-EC [mg/m³]	VLA-VM [ppm]	VLA-VM [mg/m³]	Anota- ción	Fuente
US	etilenglicol	107-21-1	REL							appx-D	NIOSH REL
US	etilenglicol	107-21-1	TLV®				10			i, aero- sol	ACGIH® 2023
US	etilenglicol	107-21-1	PEL (CA)					40	100	vap	Cal/OS- HA PEL
US	etilenglicol	107-21-1	TLV®	25		50				vap	ACGIH® 2023
US	N-metilpirrolidona (NMP) (1-metil-2-pi- rrolidona) (N-metil- 2-pirrolidona)	872-50-4	PEL (CA)	1	4						Cal/OS- HA PEL

Anotación

aerosol como aerosoles

appx-D see Appendix D - Substances with No Established RELs

fracción inhalable

como vapores vap VLA-EC

valor límite ambiental-exposición de corta duración (nivel de exposición de corta duración): valor límite a partir del cual no debe producirse ninguna exposición y que hace referencia a un periodo de 15 minutos (salvo que se disponga lo contrario)

VLA-ED valor límite ambiental-exposición diaria (límite de exposición de larga duración): tiempo medido o calculado en relación con un período de referencia de una media ponderada en el tiempo de ocho horas (salvo que se disponga lo contrario)

VLA-VM valor máximo a partir del cual no debe producirse ninguna exposición (ceiling value)

#### 8.2 Controles de exposición

Controles técnicos apropiados

Ventilación general.

Medidas de protección individual, como equipo de protección personal (EPP)

Protección de los ojos/la cara

Úsese protección para los ojos/la cara.

Protección de la piel

- Protección de las manos

Úsense guantes adecuados. Son adecuados guantes de protección química. Revisar la hermeticidad/impermeabilidad antes de su uso. En caso de reutilización de quantes, limpiarlos antes quitarlos y después orear. Para usos especiales se recomienda verificar con el proveedor de los guantes de protección, sobre la resistencia de éstos contra los productos químicos arriba mencionados.

- Otras medidas de protección

Hacer períodos de recuperación para la regeneración de la piel. Están recomendados los protectores de piel preventivos (cremas de protección/pomadas). Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación.

Protección respiratoria

En caso de ventilación inadecuada, use protección respiratoria adecuada.

Controles de exposición medioambiental

Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente. Mantener el producto alejado de los desagües y de las aguas superficiales y subterráneas.

Número de la versión: 1.0: Página: 5 / 14

según 29 CFR 1910.1200 App D



Fecha de emisión: 2023-12-27

## SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

## 9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas Aspecto

Estado físico	líquido
Color	Blanco opaco
Olor	Amable

## Otros parámetros de seguridad

pH (valor)	7.6 - 8.6
Punto de fusión/punto de congelación	0 °C (32 °F)
Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición	100 °C (212 °F)
Punto de inflamación	>93.33 °C (>200 °F) (c.c.)
Límite inferior de explosividad (LIE)	no determinado
Límite superior de explosividad (LSE)	no determinado
Tasa de evaporación	no determinado
Inflamabilidad (sólido, gas)	no relevantes, (fluído)
Presión de vapor	<4 kPa a 20 °C
Densidad	1.05 <sup>g</sup> / <sub>cm³</sub>
Densidad de vapor	<1 (Air=1)
Solubilidad(es)	no determinado
COV	6%

#### Coeficiente de reparto

- n-octanol/agua (log KOW)	esta información no está disponible
Temperatura de auto-inflamación	no determinado
Temperatura de descomposición	no determinado
Viscosidad	no determinado

Número de la versión: 1.0: Página: 6 / 14

según 29 CFR 1910.1200 App D



Fecha de emisión: 2023-12-27

#### SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

#### 10.1 Reactividad

Concerniente a la incompatibilidad: véase más abajo "Condiciones que deben evitarse" y "Materiales incompatibles".

#### 10.2 Estabilidad química

Véase más abajo "Condiciones que deben evitarse".

#### 10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

No tiene reacciones peligrosas conocidas.

#### 10.4 Condiciones que deben evitarse

No se conocen condiciones particulares que deban evitarse.

#### 10.5 Materiales incompatibles

Comburentes

#### 10.6 Productos de descomposición peligrosos

En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deben producir productos de descomposición peligrosos. Productos de combustión peligrosos: véase sección 5.

#### SECCIÓN 11: Información toxicológica

#### 11.1 Información sobre los efectos toxicológicos

No se dispone de datos de ensayo sobre la propia mezcla.

Procedimientos de clasificación

La clasificación de la mezcla está basada en los componentes (fórmula de adición).

#### Clasificación según OSHA "Hazard Communication Standard" (29 CFR 1910.1200)

Toxicidad aguda

No se clasificará como toxicidad aguda.

#### Estimación de la toxicidad aguda (ETA) de los componentes

Nombre de la sustancia	No CAS	Vía de exposición	ETA
Dipropylene Glycol	25265-71-8	inhalación: vapor	11 <sup>mg</sup> / <sub>l</sub> /4h
Dipropylene Glycol	25265-71-8	inhalación: polvo/niebla	>2.34 <sup>mg</sup> / <sub>l</sub> /4h

### Toxicidad aguda de los componentes

Nombre de la sustancia	No CAS	Vía de exposi- ción	Parámetro	Valor	Especie
Tributoxyethyl Phosphate	78-51-3	inhalación: pol- vo/niebla	LC50	>6.4 <sup>mg</sup> / <sub>I</sub> /4h	rata
Tributoxyethyl Phosphate	78-51-3	cutánea	LD50	>5,000 <sup>mg</sup> / <sub>kg</sub>	conejo
Diethylene Glycol Monomethyl ether	111-77-3	oral	LD50	7,128 <sup>mg</sup> / <sub>kg</sub>	ratón
Diethylene Glycol Monomethyl ether	111-77-3	cutánea	LD50	9,404 <sup>mg</sup> / <sub>kg</sub>	conejo
Dipropylene Glycol	25265-71-8	inhalación: pol- vo/niebla	LC50	>2.34 <sup>mg</sup> / <sub>I</sub> /4h	rata

Número de la versión: 1.0: Página: 7 / 14

según 29 CFR 1910.1200 App D



Fecha de emisión: 2023-12-27

#### Toxicidad aguda de los componentes

Nombre de la sustancia	No CAS	Vía de exposi- ción	Parámetro	Valor	Especie
Dipropylene Glycol	25265-71-8	cutánea	LD50	>5,010 <sup>mg</sup> / <sub>kg</sub>	conejo
2-(2-Propoxyethoxy) Ethanol	6881-94-3	oral	LD50	6,661 <sup>mg</sup> / <sub>kg</sub>	rata
2-(2-Propoxyethoxy) Ethanol	6881-94-3	oral	LD50	3,811 <sup>mg</sup> / <sub>kg</sub>	ratón
2-(2-Propoxyethoxy) Ethanol	6881-94-3	cutánea	LD50	5,048 <sup>mg</sup> / <sub>kg</sub>	cobaya
Ethylene Glycol	107-21-1	oral	LD50	7,712 <sup>mg</sup> / <sub>kg</sub>	rata
Ethylene Glycol	107-21-1	cutánea	LD50	>3,500 <sup>mg</sup> / <sub>kg</sub>	ratón
N-methyl-2-pyrrolidone	872-50-4	oral	LD50	4,150 <sup>mg</sup> / <sub>kg</sub>	rata
N-methyl-2-pyrrolidone	872-50-4	inhalación: pol- vo/niebla	LC50	>5.1 <sup>mg</sup> / <sub>l</sub> /4h	rata
N-methyl-2-pyrrolidone	872-50-4	cutánea	LD50	>5,000 <sup>mg</sup> / <sub>kg</sub>	rata
Zinc(2+), tetraammine-, (T-4)-, carbonate (1:1)	38714-47-5	oral	LD50	>2,000 <sup>mg</sup> / <sub>kg</sub>	rata

#### Corrosión o irritación cutánea

No se clasificará como corrosivo/irritante para la piel.

#### Lesiones oculares graves o irritación ocular

No se clasificará como causante de lesiones oculares graves o como irritante ocular.

#### Sensibilización respiratoria o cutánea

Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

#### Mutagenicidad en células germinales

No se clasificará como mutágeno en células germinales.

#### Carcinogenicidad

No se clasificará como carcinógeno.

#### Toxicidad para la reproducción

Puede dañar al feto. Puede perjudicar a la fertilidad.

#### Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única

No se clasifica como tóxico específico en determinados órganos (exposición única).

#### Toxicidad específica en determinados órganos - exposición repetida

Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

#### Peligro por aspiración

No se clasifica como peligroso en caso de aspiracón.

Número de la versión: 1.0: Página: 8 / 14

según 29 CFR 1910.1200 App D



Fecha de emisión: 2023-12-27

#### SECCIÓN 12: Información ecotoxicológica

#### 12.1 Toxicidad

No se clasificará como peligroso para el medio ambiente acuático.

#### Toxicidad acuática (aguda) de los componentes

Nombre de la sustancia	No CAS	Parámetro	Valor	Especie	Tiempo de ex- posición
Tributoxyethyl Phosphate	78-51-3	LC50	24 <sup>mg</sup> / <sub>l</sub>	pez	96 h
Tributoxyethyl Phosphate	78-51-3	EC50	53 <sup>mg</sup> / <sub>l</sub>	invertebrados acuáticos	48 h
Tributoxyethyl Phosphate	78-51-3	ErC50	61 <sup>mg</sup> / <sub>l</sub>	alga	72 h
Diethylene Glycol Mono- methyl ether	111-77-3	LC50	5,741 <sup>mg</sup> / <sub>l</sub>	pez	96 h
Diethylene Glycol Mono- methyl ether	111-77-3	EC50	1,192 <sup>mg</sup> / <sub>l</sub>	invertebrados acuáticos	48 h
Dipropylene Glycol	25265-71-8	LC50	46,500 <sup>mg</sup> / <sub>l</sub>	pez	96 h
Dipropylene Glycol	25265-71-8	EC50	>100 <sup>mg</sup> / <sub>l</sub>	invertebrados acuáticos	48 h
Dipropylene Glycol	25265-71-8	ErC50	>100 <sup>mg</sup> / <sub>l</sub>	alga	72 h
Ethylene Glycol	107-21-1	LC50	53,000 <sup>mg</sup> / <sub>l</sub>	pez	96 h
Ethylene Glycol	107-21-1	EC50	>100 <sup>mg</sup> / <sub>l</sub>	invertebrados acuáticos	48 h
N-methyl-2-pyrrolidone	872-50-4	LC50	>500 <sup>mg</sup> / <sub>l</sub>	pez	96 h
N-methyl-2-pyrrolidone	872-50-4	EC50	>1,000 <sup>mg</sup> / <sub>l</sub>	invertebrados acuáticos	24 h
N-methyl-2-pyrrolidone	872-50-4	ErC50	600.5 <sup>mg</sup> / <sub>l</sub>	alga	72 h

## Toxicidad acuática (crónica) de los componentes

Nombre de la sustancia	No CAS	Parámetro	Valor	Especie	Tiempo de ex- posición
Tributoxyethyl Phosphate	78-51-3	EC50	>1,000 <sup>mg</sup> / <sub>l</sub>	microorganismos	3 h
Diethylene Glycol Mono- methyl ether	111-77-3	EC50	>1,000 <sup>mg</sup> / <sub>l</sub>	microorganismos	30 min
Ethylene Glycol	107-21-1	LC50	>1,500 <sup>mg</sup> / <sub>l</sub>	pez	28 d

#### 12.2 Persistencia y degradabilidad

No se dispone de datos.

#### 12.3 Potencial de bioacumulación

No se dispone de datos.

#### 12.4 Movilidad en el suelo

No se dispone de datos.

Número de la versión: 1.0: Página: 9 / 14

según 29 CFR 1910.1200 App D



Fecha de emisión: 2023-12-27

#### 12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB

La evaluación de esta sustancia determina que no es PBT ni mPmB. No contiene una sustancia PBT/mPmB a una concentración de  $\geq$  0,1%.

#### 12.6 Propiedades de alteración endocrina

No contiene un alterador endocrino (ED) en una concentración de  $\geq$  0,1%.

#### 12.7 Otros efectos adversos

No se dispone de datos.

#### SECCIÓN 13: Información relativa a la eliminación de los productos

#### 13.1 Métodos de eliminación

Información pertinente para el tratamiento de las aguas residuales

No tirar los residuos por el desagüe. Evitar su liberación al medio ambiente.

Tratamiento de residuos de recipientes/embalajes

Envases completamente vacíos pueden ser reciclados. Manipular los envases contaminados de la misma forma que la sustancia.

#### **Observaciones**

Eliminar el contenido/el recipiente de conformidad con la normativa local, regional, nacional o internacional. Los residuos se deben clasificar en las categorías aceptadas por los centros locales o nacionales de tratamiento de residuos. Eliminar el contenido/el recipiente en toda instalación de tratamiento de residuos autorizada. Los residuos no deberían eliminarse a través de las redes de alcantarillado. Evitar su liberación al medio ambiente. El recipiente vacío y el forro interior pueden contener residuos de producto. Lo ideal sería evitar el desperdicio y lo que no se pueda evitar, reutilizarlo, reciclarlo y recuperarlo en la medida de lo posible.

#### SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

#### Información para cada uno de los Reglamentos tipo de las Naciones Unidas

Transporte por carretera o por ferrocarril de mercancías peligrosas (49 CFR US DOT) - Información adicional

No está sometido a las reglamentaciones de transporte.

Código marítimo internacional de mercancías peligrosas (IMDG) - Información adicional No está sometido al IMDG.

Organización de Aviación Civil Internacional (OACI-IATA/DGR) - Información adicional

No está sometido a la OACI-IATA.

#### SECCIÓN 15: Información sobre la reglamentación

## 15.1 Disposiciones específicas sobre seguridad, salud y medio ambiente para el producto de que se trate

**Reglamentos nacionales** 

Ley de Control de Sustancias Tóxicas (TSCA)

todos los componentes están listados (ACTIVE) o exentos de inclusión en la lista

**DSL/NDSL (Canadá)** 

todos los ingredientes están enumerados o están exentos de la DSL

Número de la versión: 1.0: Página: 10 / 14

según 29 CFR 1910.1200 App D



Fecha de emisión: 2023-12-27

## Ley de Enmiendas y Reautorización de Superfondos (TÍTULO SARA III)

- Listado de sustancias químicas tóxicas específicas (40 CFR 372) (EPCRA sección 313)

Toyics	Polosco	Inventory
1 (1) X I( \	REIEASE	HIVEHIOLV

Nombre de la sustancia	No CAS	Observaciones	Effective date
Ethylene Glycol	107-21-1		1987-01-01
Diethylene Glycol Monomethyl ether	111-77-3		
Zinc(2+), tetraammine-, (T-4)-, carbonate (1:1)			1987-01-01
2-(2-Propoxyethoxy) Ethanol		R - (OCH2 CH2)n - OR' Where: n = 1, 2, or 3; R = alkyl C7 or less; or R = phenyl or alkyl substitu- ted phenyl; R' = H or alkyl C7 or less; or OR' consisting of carboxylic acid ester, sulfate, phosphate, nitrate, or sulfonate.	1995-01-01
N-methyl-2-pyrrolidone	872-50-4		1995-01-01

#### Acta para el aire Limpio

ninguno de los componentes está incluido en la lista

# Agencia de Protección Ambiental de California (Cal / EPA): Proposición 65 - Ley de cumplimiento de sustancias tóxicas y de agua potable segura de 1986

Proposition	65	List	of	chemicals
-------------	----	------	----	-----------

Nombre según el inventario	No CAS	Observaciones	Type of the toxicity
etilenglicol (etanodiol)	107-21-1		developmental
N-metilpirrolidona	872-50-4		developmental

#### Orientacion(es) específica(s) de la industria o el sector correspondiente(s)

#### **NPCA-HMIS® III**

Hazardous Materials Identification System (sistema de identificación de materiales peligrosos). American Coatings Association (Asociación Estadounidense de Productores de Revestimientos).

Categoría	Clasificación	Descripción
Crónico	*	efectos crónicos a la salud (largo plazo) pueden resultar debido a sobreexposición repeti- da
Salud	2	se puede producir una lesión temporal o menor
Inflamabilidad	1	material que debe ser precalentado antes que la ignición pueda ocurrir
Peligro físico	0	material que es normalmente estable, incluso bajo condiciones de fuego, y no reacciona- rá con agua, ni se podrá polimerizar, descomponer, condensar o auto-reaccionar. No ex- plosivo
Equipo de protección in- dividual	-	

Número de la versión: 1.0: Página: 11 / 14

según 29 CFR 1910.1200 App D



Fecha de emisión: 2023-12-27

#### **NFPA® 704**

Asociación Nacional de Protección contra el Fuego: Sistema Normativo para la identificación de los Peligros de Materiales para Respuesta a Emergencias.

Categoría	Grado de ries- go	Descripción
Inflamabilidad	1	material que debe ser precalentado antes que la ignición pueda ocurrir
Salud	2	material que, bajo condiciones de emergencia, puede causar incapacidad temporal o le- siones residuales
Inestabilidad	0	material que es normalmente estable, incluso bajo condiciones de incendio
Riesgo especial		

## SECCIÓN 16: Otras informaciones

## Abreviaturas y los acrónimos

Abrev.	Descripciones de las abreviaturas utilizadas
49 CFR US DOT	49 CFR U.S. Department of Transportation
ACGIH® 2023	From ACGIH®, 2023 TLVs® and BEIs® Book. Copyright 2023. Reprinted with permission. Information on the proper use of the TLVs® and BEIs®: http://www.acgih.org/tlv-bei-guidelines/policies-procedures-presentations/tlv-bei-position-statement
Acute Tox.	Toxicidad aguda
Cal/OSHA PEL	California Division of Occupational Safety and Health (Cal/OSHA): Permissible Exposure Limits (PELs)
CAS	Chemical Abstracts Service (número identificador único carente de significado químico)
COV	Compuestos orgánicos volátiles
DGR	Dangerous Goods Regulations (reglamento para el transporte de mercancías peligrosas, véase IATA/DGR)
EC50	Effective Concentration 50 % (porcentaje de concentración efectivo). La CE50 corresponde a la concentración de una sustancia sometida a prueba que provoca un porcentaje 50 de cambios en la respuesta (por ejemplo, en el crecimiento) durante un intervalo de tiempo determinado
ED	Alterador endocrino
ErC50	≡ CE50: en este ensayo, es la concentración de la sustancia de ensayo que da lugar a una reducción del 50 %, bien en el crecimiento (C50Eb) bien en la tasa de crecimiento (C50Er) con respecto al testigo
ETA	Estimación de la Toxicidad Aguda
Eye Dam.	Causante de lesiones oculares graves
Eye Irrit.	Irritante para los ojos
Flam. Liq.	Líquido inflamable
IATA	Asociación Internacional de Transporte Aéreo
IATA/DGR	Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Reglamento para el transporte de mercan- cías peligrosas por aire)
IMDG	International Maritime Dangerous Goods Code (código marítimo internacional de mercancías peligrosas)
LC50	Lethal Concentration 50 % (concentración letal 50%): la CL50 corresponde a la concentración de una sustancia sometida a prueba que provoca un porcentaje 50 de mortalidad durante un intervalo de tiempo determinado

Número de la versión: 1.0: Página: 12 / 14

según 29 CFR 1910.1200 App D



Fecha de emisión: 2023-12-27

Abrev.	Descripciones de las abreviaturas utilizadas
LD50	Lethal Dose 50 % (dosis letal 50 %): la DL50 corresponde a la dosis de una sustancia sometida a prueba que provoca un porcentaje 50 de mortalidad durante un intervalo de tiempo determinado
mPmB	Muy persistente y muy bioacumulable
NIOSH REL	National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH): Recommended Exposure Limits (RELs)
NPCA-HMIS® III	Estadounidense de Productores de Revestimientos: Sistema de Identificación de Materiales Peligrosos - HMIS®III, Tercera edicion
OACI	Organisation de l'Aviation Civile International
OSHA	Occupational Safety and Health Administration (OSHA, administración de seguridad y salud ocupacional de Estados Unidos)
PBT	Persistente, Bioacumulable y Tóxico
ppm	Partes por millón
Repr.	Toxicidad para la reproducción
SGA	"Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de sustancias químicas" elaborado por Naciones Unidas
Skin Corr.	Corrosivo cutáneo
Skin Irrit.	Irritante cutáneo
Skin Sens.	Sensibilización cutánea
STOT RE	Toxicidad específica en determinados órganos (exposiciones repetidas)
STOT SE	Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única)
TLV®	Threshold Limit Values
VLA-EC	Valor límite ambiental-exposición de corta duración
VLA-ED	Valor límite ambiental-exposición diaria
VLA-VM	Valor máximo

#### Principales referencias bibliográficas y fuentes de datos

OSHA Hazard Communication Standard (HCS), 29 CFR 1910.1200.

Transporte por carretera o por ferrocarril de mercancías peligrosas (49 CFR US DOT). Código marítimo internacional de mercancías peligrosas (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Reglamento para el transporte de mercancías peligrosas por aire).

#### Procedimientos de clasificación

Propiedades físicas y químicas: La clasificación se basa en la mezcla probada y/o el conocimiento del formulador. Peligros para la salud humana, Peligros para el medio ambiente: La clasificación de la mezcla está basada en los componentes (fórmula de adición).

#### Frases pertinentes (código y texto completo como se expone en la sección 2 y 3)

Código	Texto
H227	Líquido combustible.
H302	Nocivo en caso de ingestión.
H315	Provoca irritación cutánea.
H317	Puede provocar una reacción cutánea alérgica.

Número de la versión: 1.0: Página: 13 / 14

según 29 CFR 1910.1200 App D



Fecha de emisión: 2023-12-27

Código	Texto
H319	Provoca irritación ocular grave.
H332	Nocivo si se inhala.
H335	Puede irritar las vías respiratorias.
H336	Puede provocar somnolencia o vértigo.
H360	Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
H361fd	Se sospecha que perjudica a la fertilidad. Se sospecha que daña al feto.
H373	Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

#### Cláusula de exención de responsabilidad

Hasta donde sabemos, la información contenida en esta SDS es precisa. Sin embargo, ni el proveedor mencionado anteriormente ni ninguna de sus subsidiarias asume responsabilidad alguna por la exactitud o integridad de la información contenida en él. La determinación final de la idoneidad de cualquier material es responsabilidad exclusiva del usuario. Todos los materiales pueden presentar peligros desconocidos y deben usarse con precaución. Aunque se describen ciertos peligros, no podemos garantizar que estos sean los únicos peligros que existen.

Número de la versión: 1.0: Página: 14 / 14