

www.essind.com

X-CoatTM NANO HS

patented nano-zinc technology



89FF

Recubrimiento de Funcionamiento Extremo

Características

- Incorpora tecnología de nano-zinc para un entrecruzamiento más completo y denso del acabado
- La nanotecnología proporciona superior:
 - Colocación de brillo
 - Durabilidad
 - Tiempos de secado /repintado
 - Estructura de brillo
 - Resistencia suciedad
 - Resistencia a las marcas
- Sin amoníaco para reducir dramáticamente el olor
- La fórmula de alto contenido en sólidos ofrece mayor protección con menos capas
- Ideal para programas de mantenimiento limitados, pero también responde al bruñido diario
- Fórmula de bajas emisiones: cumple con el Reglamento de VOC del 1% de California
- Seca rápido - 15-20 min. entre capas en condiciones normales
- Resistente al resbale - clasificado UL

Especificaciones

Tipo: Emulsión Acrílica	pH: 6.9 - 7.9
Forma: Líquido Opaco	Peso por Galón: 8.65 Lbs.
Olor: Blando	Estabilidad en Almacén: Min. 1 Año
Color: Blanco Lechoso	Congelado/Descongelado: No Se Congele
Claridad de Capa: Clara	V.O.C.: 0.6%

Las especificaciones son típicas y están sujetas a las tolerancias de fabricación habituales.



Escanee el código QR para acceder a la información del producto y la Hoja de Datos de Seguridad.

ESSENTIAL[®]
INDUSTRIES

P.O. Box 12
Merton, Wisconsin 53056
Phone: (262) 538-1122
www.essind.com

© 2024 Essential Industries, Inc. B0524